

江苏国内非标灯具常见问题

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：33

非标线形灯用于地下车库照明。非标线形灯如果也采用恒流的方法来调节亮度，一般是行不通的。一是线形灯的非标性，地下车库安装的现场位置可能长度不一致，亦即灯具负载不确定，这样就需要配置不同规格的恒流电源，生产起来非常复杂；二是即使配置了不同规格的恒流电源，现场安装长度就锁定了，不可能随意调整，线形灯优势就没有了。三是线形灯的长度一般比较长，每节功率比较大，有的还设计成圆形方框，矩形方框等外观，如果用恒流方案，电源功率要做得比较大，这样成本偏高，通用性又差。非标线形灯一般是把AC220V转换成恒压DC24V供电，光源形式主要是恒压灯带或恒压硬灯板，负载可以随意裁剪，现场安装使用非常方便。这在常亮照明场景很普及，也容易实现。非标灯具定制性价比如如何？江苏国内非标灯具常见问题

非标灯具定制全方面解读非标定制也就是非标设计，意思就是非标准尺寸的设计。根据客户的要求，在不改变产品品质的前提下，可在一定范围内改变灯具样式或宽度、高度的尺寸及厚度的增减；将原来的灯体换成其他型号的灯体等。在这个个性化时代，定制这个词语在各个行业和社会人群中被提及。小到一件生活用具大到一款奢侈品，这个随着人类工业化高速进程而变得越来越普及的JIT欧式灯具定制也不再是富人的特权了，越来越多的普通社会群体也加入到了这一行列中。在欧式灯定制过程中，有哪些需要注意的，如何选择生产厂家。灯具定制的起源以及发展“明古灯饰定制”并不仅是JIN是灯具样式的制作，而是涵盖创意设计、结构设计、制作工艺、包装物流等各方面的定制。此类定制服务在欧美、日本流行多年。大规模定制是近十几年来风靡国内外制造业的一种新的生产模式，它以敏捷化的操作，快速响应单个客户的需求。灯具作为一种耐用消费品，其功能不仅是物质的，也是精神的，人们在选购灯具时更是极具个性的。在GD会所照明、星级酒店照明、GD餐饮照明、房地产样板房照明、别墅照明灯饰方案选择时，很多都需要灯饰定制，不定制很难适合所在空间的格调、大小、和个性化需求。北京售楼处非标灯具常见问题如何选择吊灯的垂直长度？这里说不是指吊灯离地面的高度，而是与水平直径相对的。

（四）插头：1. 认证：根据客户要求或灯具出售地区及工程资料要求。2. 规格：两脚扁插；三脚扁插；两脚圆插（常规）；三脚圆插等（根据客户要求）。3. 部分特征：圆插头分 $\phi 4.8$ ； $\phi 4.0$ ；扁插分：极性插头及普通插头（根据客户要求）。4. 一般测试温度：70摄氏度。

（五）接线排；奶嘴；螺旋端子：1. 认证：根据客户要求或灯具出售地区及工程资料要求。2. 接线排按规格分类为：230；500；800等（电线外皮处电线裸露1MM内，规格根据灯具结构的实际需要）。3. 奶嘴按规格分类为C1、C2、C3、C4等（根据灯具结构的实际需要）。4. 螺旋端子（UL/CCC-我司内线建议使用）按规格分类为P1、P2、P3等（根据灯具结构的实际需要）。5. 接线排、接线端子应具有足够的机械强度、防腐蚀、阻燃，应夹紧导体防拉且不使导体过分损坏。（六）绝缘衬垫和套管：1. 温度：套管的耐热温度应比在电线上测得的温度高20摄氏度；并且阻燃。2. 安规：必须对应需求的安规标识。

装修时，我们总会用到各种各样的灯具，大多数情况下，我们都会选择现货灯具，买来直接用的那种。但是有些时候，装修设计师给出了设计图，若要达到更好的装饰效果，需要专门定制灯具。那么，这类非标定制灯具的尺寸，我们要怎么定呢？也就是说，我们为灯饰选择多大的尺寸，才会跟当前的房间更加匹配。正常情况下，我们都是根据空间面积来决定灯具大小的。以下数据供参考，即：5-10平米：直径25-30厘米10-15平米：直径30-45厘米15-20平米：直径45-60厘米20-30平米：直径60-80厘米30-40平米：直径80-120厘米一般房间的高度为3米的话，建议安装简洁造型的水晶灯，而不宜选择多层且复杂的水晶吊灯。为了不使房间产生压抑感，还应该让灯与地面保持。这些灯具尺寸都是根据所在房间空间面积大小决定的，当然，这些针对的是圆形、方形灯具来说的，对于不规则形状的灯具，我们后面会专门写文章讲解。另外，判定灯具尺寸的方法还有很多，例如根据不同灯具的功能进行选择，或者根据灯具的形态造型等选择相应尺寸大小。总之，大家在灯具时一定要注挑选适合空间摆设的尺寸，以免影响家装效果。另外，我们在选择灯饰时，需要关注的不仅仅是尺寸，还有更多的因素需要我们考虑进去。在墙上记号、钻孔；注意事项，钻孔的时候一定要注意孔的深度。

随着LED照明技术的发展和人们对美好生活的追求，LED照明行业近几年越来越向着个性化、定制化方向发展，其中LED非标线性化更为流行，有逐步取代LED灯管的趋势。目前，线形照明广泛应用于办公照明，公共大厅照明以及豪华型地下车库照明等应用场所。作为地下车库照明的线性化应用，首先是要做到节能，减少无效照明。常规的地下车库照明一般采用雷达感应来控制灯具的感应，车来全亮18W,车离开后延迟一定时间转为3W.由于灯管的长度是固定的，这个容易通过恒流控制的方法来实现亮度的调节。其原理是采用PWM（脉冲宽度调制）技术，全亮的时候输出200mA的电流，微亮的时候输出20mA的电流，功率调节比大概10%。焊接牢固，外观饱满，焊痕均匀；不允许有漏焊，假焊，砂眼等现象。甘肃艺术非标灯具维护

非标定制并不只是灯具样式的制作,而是涵盖创意设计、结构设计、制作工艺、包装物流等各方面的定制。江苏国内非标灯具常见问题

（四）亚克力类：1. 颜色：以色板为准，色彩**；提别要注意白色磨沙亚克力分奶白磨沙（发白些，透光差些）与透明磨沙（发暗些，透光好些，资料、下单、验收都要明确。2. 表面：单面加工的，确保覆膜完整；光洁，***点，杂质，无披锋；切边无缺口；并验收工程资料规定需要亮面的孔/边。3. 尺寸规格：严格按照工程资料要求。4. 孔位孔径：按照工程资料要求；孔径，丝牙畅通。5. 公差±0.5MM（根据实际配合需要）.....江苏国内非标灯具常见问题

上海光士照明设计工程有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的照明工业中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来上海光士照明设计工程供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种

都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！